

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabricagemethode	Naaldvilt	ISO 2424
Poolbeeld	Vlak	ISO 2424
Vezelmateriaal	100% Polyamide 6 (PA6)	
Rugafwerking	LV	ISO 2424
Breedte	200 cm	
Vezelgewicht	500 g/m ²	
Totaalgewicht	1200 g/m ²	± 15% ISO 8543
Basisgewicht pool	450 g/m ²	± 15% ISO 984
Totale hoogte	6 mm	+15% / -10% ISO 1765
Brandwerendheid	Cfl-s1 (verlijmd)	EN 13501-1
Gebruiksklasse	Klasse 33 - commercieel zwaar	EN ISO 10874
Comfortklasse	LC1	EN 1307
Zwenkwielgeschiktheid	Ja, permanent gebruik	ISO 4918
Trappengeschiktheid	Ja, permanent gebruik	EN 1307
Kleurechtheid licht	≥ 5	ISO 105-B02
Kleurechtheid wrijven, nat en droog	≥ 4	ISO 105-X12
Kleurechtheid water	≥ 4	ISO 105-E01
Statische oplading	< 2 kV	ISO 6356
Akoestische schokdemping ΔLW	20 dB	ISO 10140
Akoestische geluiddemping	125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 0,00 αs 0,05 αs 0,10 αs 0,20 αs 0,35 αs 0,55 αs	ISO 354
Akoestische geluiddempingsgraad	0.20 αW	ISO 11654
Warmte doorlaatbaarheid	0,11 m ² K/W (1,1 TOG)	ISO 8302
Slipweerstand	DS (> 0,30)	EN 13893
GUT PRODIS-ID	7F55082B	www.pro-dis.info

