

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabricagemethode	Naaldvilt		ISO 2424
Poolbeeld	Vlak		ISO 2424
Vezelmateriaal	70% Polypropyleen (PP) / 30% Polyamide 6 (PA6)		
Rugafwerking	LV		ISO 2424
Breedte	200 cm		
Vezelgewicht	800 g/m ²		
Totaalgewicht	1000 g/m ²	± 15%	ISO 8543
Totale hoogte	5.0 mm	+15% / -10%	ISO 1765
Brandwerendheid	Cfl-s1 (verlijmd)		EN 13501-1
Gebruiksklasse	Klasse 33 - commercieel zwaar		EN ISO 10874
Comfortklasse	LC1		EN 1307
Zwenkwielgeschiktheid	Ja, permanent gebruik		ISO 4918
Trappengeschiktheid	Ja, permanent gebruik		EN 1307
Kleurechtheid licht	≥ 5		ISO 105-B02
Kleurechtheid wrijven, nat en droog	≥ 4		ISO 105-X12
Kleurechtheid water	≥ 4		ISO 105-E01
Statische oplading	< 2 kV		ISO 6356
Akoestische schokdemping ΔLW	20 dB		ISO 10140
Akoestische geluiddemping	125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 0,02 α _s 0,03 α _s 0,08 α _s 0,14 α _s 0,25 α _s 0,38 α _s		ISO 354
Akoestische geluiddempingsgraad	0.15 α _W		ISO 11654
Warmte doorlaatbaarheid	0.10 m ² K/W (1 TOG)		ISO 8302
Slipweerstand	DS (> 0,30)		EN 13893
GUT PRODIS-ID	2EFD887D		www.pro-dis.info

