

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabricagemethode	Naaldvilt		ISO 2424
Poolbeeld	Vlak		ISO 2424
Vezelmateriaal	70% Polyamide 6 (PA6) / 20% Polyester (PET) / 10% Polypropyleen (PP)		
Rugafwerking	EG - Beyond ECO (PVC- & Bitumenvrij)		ISO 2424
Breedte	50x50 cm		
Vezelgewicht	500 g/m ²		
Totaalgewicht	3170 g/m ²	± 15%	ISO 8543
Basisgewicht pool	450 g/m ²	± 15%	ISO 984
Totale hoogte	6,5 mm	+15% / -10%	ISO 1765
Brandwerendheid	Bfl-s1		EN 13501-1
Gebruiksklasse	Klasse 33 - commercieel zwaar		EN ISO 10874
Comfortklasse	LC1		EN 1307
Kleurechtheid licht	≥ 5		ISO 105-B02
Kleurechtheid wrijven, nat en droog	≥ 4		ISO 105-X12
Kleurechtheid water	≥ 4		ISO 105-E01
Statische oplading	< 2 kV		ISO 6356
Doorgangsweerstand	≤ 1,0x10 ⁸ Ω		ISO 10965
Akoestische schokdemping ΔLW	21 dB		ISO 10140
Akoestische geluiddemping	125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 0,00 α _s 0,01 α _s 0,04 α _s 0,12 α _s 0,30 α _s 0,37 α _s		ISO 354
Akoestische geluiddempingsgraad	0.15 αW		ISO 11654
Warmtedoorlaatbaarheid	0,07 m ² K/W (0,7 TOG)		ISO 8302
GUT PRODIS-ID	E70B23F9		www.pro-dis.info



**Beyond
ECO**



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council