

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Art der Herstellung	Nadelvlies		ISO 2424
Oberflächenstruktur	Flach		ISO 2424
Nutzschicht	70% Polyamid 6 (PA6) / 20% Polyester (PET) / 10% Polypropylen (PP)		
Rücken	BT		ISO 2424
Breite	50x50 cm, 100*200 cm		
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	500 g/m ²		
Flächengewicht	4200 g/m ²	± 15%	ISO 8543
Flächengewicht der Nutzschicht	450 g/m ²	± 15%	ISO 984
Gesamtdicke	6,5 mm	+15% / -10%	ISO 1765
Brandverhalten	Bfl-s1		EN 13501-1
Beanspruchungsbereich	Klasse 33 - Geschäftsbereich stark		EN ISO 10874
Komfortklasse	LC1		EN 1307
Stuhlrolleneignung	Ja, permanente Nutzung		ISO 4918
Lichtehtheit	≥ 5		ISO 105-B02
Reibehtheit, trocken & nass	≥ 4		ISO 105-X12
Wasserehtheit	≥ 4		ISO 105-E01
Elektrostatische Aufladung	< 2 kV		ISO 6356
Trittschallminderung ΔLW	20 dB		ISO 10140
Schallabsorption	125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 0.00 α _s 0.03 α _s 0.06 α _s 0.13 α _s 0.30 α _s 0.31 α _s		ISO 354
Schallabsorptionsgrad	0.15 α _W		ISO 11654
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0.08 m ² K/W (0.8 TOG)		ISO 8302
Gleitwiderstand	DS (> 0,30)		EN 13893
GUT PRODIS-ID	AEDFFFD6		www.pro-dis.info

