

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Art der Herstellung	Nadelvlies		ISO 2424
Musterung / Gestaltung	Flecked		
Oberflächenstruktur	Grobfaserig		ISO 2424
Nutzschicht	100% Polyamid (PA)		
Rücken	LV		ISO 2424
Breite	200 cm		
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	540 g/m ²		
Flächengewicht	1300 g/m ²	± 15%	ISO 8543
Gesamtdicke	5,7 mm	+15% / -10%	ISO 1765
Brandverhalten	Bfl-s1		EN 13501-1
Beanspruchungsbereich	Klasse 33 - Geschäftsbereich stark		EN ISO 10874
Stuhlleneignung	Ja, permanente Nutzung		ISO 4918
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung		EN 1307
Lichtechtheit	> 7		ISO 105-B02
Elektrostatische Aufladung	< 2 kV		ISO 6356
Trittschallminderung ΔLW	20 dB		ISO 10140
Schallabsorption	125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 0,05 α _s 0,05 α _s 0,10 α _s 0,18 α _s 0,42 α _s 0,69 α _s		ISO 354
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,10 m ² K/W (1 TOG)		ISO 8302
Gleitwiderstand	DS (> 0,30)		EN 13893

