

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabricagemethode	Naaldvilt		ISO 2424
Vezeloptiek	Flecked		
Poolbeeld	Grove vezel		ISO 2424
Vezelmateriaal	100% Polyamide (PA)		
Rugafwerking	LV		ISO 2424
Breedte	200 cm		
Vezelgewicht	540 g/m ²		
Totaalgewicht	1300 g/m ²	± 15%	ISO 8543
Totale hoogte	5,7 mm	+15% / -10%	ISO 1765
Brandwerendheid	Bfl-s1		EN 13501-1
Gebruiksklasse	Klasse 33 - commercieel zwaar		EN ISO 10874
Zwenkwielgeschiktheid	Ja, permanent gebruik		ISO 4918
Trappengeschiktheid	Ja, permanent gebruik		EN 1307
Kleurechtheid licht	> 7		ISO 105-B02
Statische oplading	< 2 kV		ISO 6356
Akoestische schokdemping ΔLW	20 dB		ISO 10140
Akoestische geluiddemping	125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 0,05 α_s 0,05 α_s 0,10 α_s 0,18 α_s 0,42 α_s 0,69 α_s		ISO 354
Warmtedoorlaatbaarheid	0,10 m ² K/W (1 TOG)		ISO 8302
Slipweerstand	DS (> 0,30)		EN 13893

