

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabricagemethode	Naaldvilt	ISO 2424
Vezeloptiek	Flecked	
Poolbeeld	Vlak	ISO 2424
Vezelmateriaal	70% Polypropyleen (PP) / 30% Polyamide 6 (PA6)	
Rugafwerking	EG - Beyond ECO (PVC- & Bitumenvrij)	ISO 2424
Breedte	50x50 cm	
Vezelgewicht	450 g/m ²	
Totaalgewicht	3120 g/m ²	± 15% ISO 8543
Totale hoogte	6,5 mm	+15% / -10% ISO 1765
Brandwerendheid	Bfl-s1	EN 13501-1
Gebruiksklasse	Klasse 33 - commercieel zwaar	EN 1307
Comfortklasse	LC1	EN 1307
Zwenkwielgeschiktheid	Ja, permanent gebruik	ISO 4918
Kleurechtheid licht	≥ 5	ISO 105-B02
Kleurechtheid wrijven, nat en droog	≥ 4	ISO 105-X12
Kleurechtheid water	≥ 4	ISO 105-E01
Statische oplading	< 2 kV	ISO 6356
Doorgangsweerstand	≤ 1,0x10 ⁸ Ω	ISO 10965
Akoestische schokdemping ΔLW	21 dB	ISO 10140
Akoestische geluiddemping	125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 0,00 αs 0,03 αs 0,06 αs 0,13 αs 0,30 αs 0,31 αs	ISO 354
Akoestische geluiddempingsgraad	0,15 αW	ISO 11654
Warmtedoorlaatbaarheid	0,07 m ² K/W (0,7 TOG)	ISO 8302
Slipweerstand	DS (> 0,30)	EN 13893
GUT PRODIS-ID	E1BFFECA	www.pro-dis.info

